

Scheda Tecnica | Teatro del Lido di Ostia

Responsabile tecnico Enrico Venturini

Tel 06.5646962 - mail: venturini.teatro@gmail.com

PALCOSCENICO

palcoscenico sospeso, struttura in elementi modulari metallici in finto legno (non inchiodabile) – dimensioni: larghezza 8m; profondità 9m; il palco è rialzato da terra 0,80m.

n.02 scale laterali fisse, più una fronte palco removibile

Ring perimetrale in traliccio d'alluminio – dimensioni: larghezza 8m; profondità 9m – con 4 traverse longitudinali: altezza m. 3,40 sul piano palcoscenico;

n. 01 americana esterna fissa – larghezza= m.11,00, altezza = m. 4,50;

n. 06 gabbie sospese per tagli laterali.

Boccascena in velluto nero;

n.01 fondale in panno nero.

n. 06 quinte in panno nero (largh. m. 2,00);

n. 04 soffitti in panno nero

n. 01 tappeto da danza Nero. Dimensioni: profondità mt. 8,00× larghezza mt 8,00

n. 01 tappeto da danza Bianco. Dimensioni: profondità mt. 8,00× larghezza mt 8,00

Accesso per carico e scarico direttamente sul palco.

IMPIANTO AUDIO

P.A.

n. 02 diffusori acustici per le basse frequenze JBL SRX 818 SP18

n. 02 diffusori acustici per le frequenze medio-alte JBL SRX 835P

DELAY

n. 02 diffusori per le frequenze medio alte JBL SRX 812 P12

F.O.H:

n. 01 mixer Digitale Behringer X32

n. 01 Stage Box Behringer S32

n. 01 CD player

STAGE e MICROFONI

n. 02 monitor E-Voice ELX112

n. 04 monitor E-Voice PXM-12

n. 01 sistema Shure Dual SLX-D wireless SM 58

n. 04 microfoni SHURE SM 58

n. 02 microfoni SHURE SM 57

n. 02 microfoni Sennheiser 900

n. 02 microfoni AKG P-170

n. 04 microfoni Audix i5

n. 02 microfoni AKG C214

n. 01 set batteria completo Avantone SSM

n. 04 D.I. box attiva.

n. 02 microfoni da conferenza AKG DST99 con basetta

n. 02 microfoni da palco CROWN PCC 160

VARIE

n.04 leggii;

Aste microfoniche, stativi, cavi di segnale e di potenza in numero sufficiente.

Quanto necessario per l'appendimento ed il cablaggio.

IMPIANTO ILLUMINOTECNICO

n. 20 proiettori PC 1000w, completi di telaio colore, paraluce;

n. 10 proiettori Fresnel 1000w, completi di telaio colore, paraluce;

n. 07 proiettori Par 64 1000w, completi di telaio colore;

n. 10 sagomatori ETC Sourcefour jr zoom 25°/50° - 575W compresi di porta gobo e telaio colore

n. 02 diffusori asimmetrici 1000w, completi di telaio colore

FARI LED

n. 10 Par-Led zoom RGBW 300w 10°-60°

n. 08 Par-Led zoom RGBW 150w 15°-60°

n. 10 Sagomatori Led RGBW 400w 25°-50°

n. 10 Fresnel -Bicolor Led zoom 300w 15°-45°

n. 10 Fresnel-Spot Led RGBAL 400w 15°-60°

n. 01 consolle ETC Smartfade 2496, manuale (24/48 canali) e con memorie;

n. 01 consolle ChamSys MagicQ Mini Connect

n. 01 DMX splitter 6ch

n. 04 dimmer 6chx3KW;

linea DMX 5poli palco-regia

Quanto necessario per l'appendimento ed il cablaggio.

n. 02 scale a 3 elementi;

Potenza elettrica disponibile 60kw trifase 380v.

IMPIANTO DI VIDEOPROIEZIONE

n.01 videoproiettore Hitachi LP-WU6600

n. 01 Ottica corta Hitachi SL-61

n. 01 Videoproiettore Optoma ZH507+DLP

n. 01 Linea HDMI fibra ottica regia palco

n. 01 LivePro L1- Multi Video Mixer

n. 01 Schermo motorizzato a scomparsa – formato 16:9 - 4:3, luce netta 500x330

n. 01 DVD reader;

n. 01 Tulle Goblin grigio da proiezione

n. 01 Tulle Goblin bianco da proiezione

Quanto necessario per l'appendimento ed il cablaggio.

CAMERINI

n. 04 camerini al primo piano (scala interna)

n. 02 docce e servizi igienici al primo piano limitrofi ai camerini (scala interna)

SALA/ PLATEA

Poltrone numero posti totale 201;

Accesso disabili consentito

n.04 Servizi igienici

n.01 servizi igienici per disabili